



Made in Italy

macchine

CONFEZIONATRICE KOMPAKT + M




CALLONI

Confezionatrice verticale
per riso, polveri, legumi e spezie



Confezione
"cuscino"



Confezione
"fondo quadro"



KOMPAKT + M CONFEZIONATRICE VERTICALE PER RISO, POLVERI, LEGUMI E SPEZIE

Canale vibrante,
spazzola ferma prodotto
e cestello



Gruppo svolgi-bobina
traslante



Pannello operatore
con comandi remoti



KOMPAKT+M è il sistema adatto a confezionare riso, polveri, legumi e spezie, composto dalla confezionatrice KOMPAKT, dal dosatore a canali vibranti serie M e dal nastro di scarico confezioni. La confezionatrice verticale realizza confezioni a 3 saldature, utilizzando bobine termosaldanti neutre o stampate, sulle quali è possibile applicare data di scadenza e lotto. Il dosatore elettronico a canali vibranti pesa il prodotto mediante celle di carico, dopodichè scarica il prodotto all'interno della confezionatrice. Il nastro di scarico trasporta le confezioni su un tavolo rotante o un banco da lavoro. Punti di forza di KOMPAKT+M sono la velocità di produzione, la precisione e le dimensioni ridotte.

● CARATTERISTICHE

- nuovo modello progettato con design italiano
- struttura tubolare portante molto robusta
- pulizia facilitata dall'ampio spazio tra macchina e pavimento
- manutenzione ordinaria semplice e intuitiva
- rapido cambio formato di tubi formatori sia rettangolari che rotondi
- auto-diagnostica allarmi fornita dal PLC e dal pannello digitale
- termoregolazione stabile e precisa delle barre saldanti
- inverter vettoriale su motore traino film
- serbatoio interno di accumulo aria compressa
- dosatore elettronico a canali vibranti serie M
- componenti pneumatici ed elettrici di classe superiore
- quadro e schema elettrico certificato CEE
- manuale d'uso e manutenzione

● OPTIONAL

- fondo quadro pneumatico
- fotocellula centratura stampa
- immissione GAS inerte
- stampatore a caldo (3 righe di stampa)
- tavolo rotante di accumulo confezioni

DATI TECNICI ●

Prodotto:	riso, polveri, legumi e spezie
Confezione:	cuscino e fondo quadro
Grammature:	20 - 2000 gr
Produzione:	40 confezioni/min (max)
Alimentazione elettrica:	380V + N + T - 50/60Hz - 16A
Alimentazione pneumatica:	150lt/min - 7Bar

Ø tubo formatore:	40 - 130 mm
Larghezza bobina:	165 - 450 mm
Larghezza confezione:	62 - 205 mm
Lunghezza confezione:	0 - 600 mm



CALLONI s.r.l.

Via G. Leopardi, 6 • 20020 ARCONATE (MI) • ITALY •

Tel. +39 0331 461218 • Telefax +39 0331 461415

www.callonitex.com

